

製品画像_寸法



製品仕様

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 製品名称 | ポータブルLEDマルチタワーライト(ダブルヘッド) |
| 製品型番 | MT-L50GCW-W2(DC専用) |
| 消費電力 | - |
| 入力電圧 | DC |
| 周波数 | - |
| 全光束 | 5000lm |
| 色温度 | 昼光色 |
| 演色性 | Ra75 |
| 照射角 | 30°(可変式) |
| 光源寿命 | 50000h ※1 |
| 電源 | リチウムイオン |
| 保護等級 | IP66 |
| 使用温度範囲 | -10°C~+50°C |
| 口金 | - |
| 外形寸法 | W179~585mm×H995~2292mm |
| 重量 | 6.3kg |
| 材質 | ボディ:ABS+PC/ポール:アルミ/三脚:PP+GF |
| 電線長 | - |
| 電線種 | VCT0.75mm ² ×3芯 |
| 電源容量 | 24.5V-4.0Ah 98Wh |
| 全光束 (バッテリー使用時) | 高モード : 5000lm |
| | 中モード : 3000lm |
| | 低モード : 1800lm |
| | 節電モード : 500lm |
| 連続使用時間 バッテリー×1 | 高モード : 4h |
| | 中モード : 8h |
| | 低モード : 17h |
| | 節電モード : 44h |
| 充電時間 | 100分/個 |
| 充電回数 | 500回 |
| USB出力 | 5V 2A(2個口) |

付属品



①リチウムイオンバッテリー

②充電器

③アンカー

備考欄

※1 表示は、LEDチップの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※2 発光面は可動式で上下180° 左右330° 角度調整可能。

※3 ポールの高さ調整は2292mmまでどの位置でも可能。

※4 電源を確保できない場所でも使用可能。

※5 保証期間2年

更新日
2024/4/10

 **メイトン株式会社**

大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル7階
TEL:06-6476-7706 FAX:06-6476-7704